

## **STEINEL Professional Präsenzmelder**

### **DualTech**

#### **COM1**

Ultraschall und Passiv Infrarot Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit COM1 Schnittstelle, Vernetzung via Kabel, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 3,50 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ultraschall: Ø 6 m (28 m<sup>2</sup>), Reichweite Radial: Ultraschall: Ø 10 m (79 m<sup>2</sup>), Reichweite Tangential: Ultraschall: Ø 10 m (79 m<sup>2</sup>), Reichweite Präsenz: Passiv Infrarot: Ø 4 m (13 m<sup>2</sup>), Reichweite Radial: Passiv Infrarot: Ø 4 m (13 m<sup>2</sup>), Reichweite Tangential: Passiv Infrarot: Ø 8 m (50 m<sup>2</sup>), Lichtmessung 10 – 1000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20, 2000 W; Zeiteinstellung: 30 sec – 30 min; Funktionen: Normal- / Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Taster- / Schalterbetrieb, Manuell ON / ON-OFF; Vernetzung via Kabel, Einstellungen via Fernbedienung, DIP-Schalter, Potis und Smart Remote; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Umgebungstemperatur: -25 – 55 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 66 x 120 x 120 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 007997

**Bestellbezeichnung**

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen